

dalsza część budynku

LEGENDA

- zakres opracowania
- ściany istniejące
- projektowane ściany
- ściany zamurowywane
- ściany do rozbiórki



UWAGA: Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie w naturze przed wykonaniem robót.

UWAGA: Wewnętrzne powierzchnie ścian powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i występów. Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed przesiąkaniem wody. Temperatura w szybie + 5 stopni Celsjusza do + 40 stopni Celsjusza. Wentylacja szybu powinna być wyprowadzona na zewnątrz i zapewniać prawidłowe przewietrzanie szybu .

UWAGA: Płyty szklane na obudowie szybu i ich zamocowania powinny wytrzymywać pozioma siłę statyczną 1000N przyłożoną w dowolnym miejscu zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz szybu, na powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez odkształcenia trwałego. Szkło użyte na obudowę szybu winno być bezpieczne dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznakowane.

UWAGA: Winda dostarczona wraz z oświetleniem szybu – wg. wybranego producenta.

UWAGA: Wykonać projekt powykonawczy windy wraz z technologią i dostosować projekt windy do wymogów wybranego producenta.

PROJEKT BUDOWLANY

windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy otworów zewnętrznych w budynku szkoły - etap II

ADRES: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, Ul. 11 Listopada 5, 18–230 Ciechanowiec, działka nr 2928

INWESTOR: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18–230 Ciechanowiec

NAZWA RYSUNKU: PROJEKT – RZUT I PIĘTRA

AUTOR: mgr inż.arch. Jolanta Kotowska nr upraw. 28/PDOKK/2018	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Izabela Bartnicka nr upraw. Bł–PdOKK/115/2008	PODPIS:

SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
1: 50	19.03.2021	8