









# Zestawienie stolarki budowlanej

(remont budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkańcowego w Kocach-Schabach

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
OPIS											
SCHEMAT									 widok od zewnątrz		
WYMIARY ZEWN. z ościeżn.	SZ	154	100	100	110	100	100	100	90		
	H	275	275	275	210	210	210	210	60		
USYTOWANIE		PARTER zewnętrzne frontowe i tylne	PARTER korytarz 1.12	PARTER pom. techniczne	PARTER pralnia	PARTER sale mieszkania	PARTER łazienki	Bud.gospodarczy rekreacyjny	Bud.gospodarczy rekreacyjny		
ILOŚĆ		1 SZT. skrzydło główne-prawe 1 SZT. skrzydło główne-prawe	1 SZT. - prawe	1 SZT. - lewe	1 SZT. - prawe	8 SZT. - lewe 2 SZT. - prawe	2 SZT. - lewe 2 SZT. - prawe	3 SZT.	4 SZT.		
KOLOR		brąz	brąz	brąz	biały	biały	biały	szary	biały		
UWAGI		drzwi aluminiowe "ciepłe" z izolacją termiczną z samozamykaczem 4/18/4/18/4 o wsp. $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ gr. ramy 65 mm	drzwi aluminiowe "ciepłe" z izolacją termiczną z samozamykaczem 4/18/4/18/4 o wsp. $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ gr. ramy 65 mm	drzwi aluminiowe "ciepłe" z izolacją termiczną z samozamykaczem 4/16/4/ o wsp. $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	drzwi PCV 100 cm w świetle	MDF - w okleinie z regulowaną ościeżnicą 90 cm w świetle	MDF - w okleinie z regulowaną ościeżnicą 90 cm w świetle	drzwi stalowe 100 cm w świetle	5-komorowe PCV, białe $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$		

Uwaga !! Wykonawcy robót powinni zweryfikować wymiary zewnętrzne stolarki i przewidzieć ewentualne korekty wielkości otworów drzwiowych  
Wygląd drzwi i okuć, należy uzgodnić z Zamawiającym - przed zleceniem zakupu