

Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 19, - tel. 606 901 633

Data opracowania: 2021-12-06

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przystosowanie budynku w Kocach-Schabach do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd

Adres obiektu budowlanego: Koce Schaby, 18-230 Ciechanowiec, dz. nr 438.

Zamawiający: Gmina Ciechanowiec, 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

Przystosowanie budynku w Kocach-Schabach do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych [CPV: 45453100-8]		
1	KNR 2-01 0310-0200		Ręczne wykopy ciągłe w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy fundamentowe podest: ława pod krawężniki: (9,80+6,00+1,45)*0,25*0,70	m3	3,0188 3,01875
2	KNR 2-01 0126-0100		Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm humus pod pochynią i wokół: 6,00*2,0	100 m2	0,1200 12,00000
3	KNR 2-31 0402-0300		Ławy betonowe zwykłe pod elementy ograniczające, stanowiące krawężniki w postaci palisady betonowej pochylni dla niepełnosprawnych ława pod krawężniki: (9,80+6,00+1,45)*0,25*0,67 (9,80+6,00+1,45)*0,13*0,33	1 m3	3,6294 2,88938 0,74003
4	KNR 2-02W 1103-0101		Podkłady z materiałów sypkich. Podkłady z piasku na podłożu gruntowym - pod pochynią i w sąsiedztwie - przyjęto średnią grubość 40 cm podkład pod pochynią i spocznik: 6,00*1,20*0,40+3,50*1,20*0,40	m3	4,5600 4,56000
5	KNR 2-02W 1101-0100		Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego C8/10 w bud.mieszk.i użytecz.publicznej. z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym podkład pod pochynią: 6,00*1,20*0,10+3,50*1,20*0,10	1 m3	1,1400 1,14000
6	KNR 2-31 0403-0500		Palisada betonowa wys. 60 cm wtopiona w ławę betonową - stanowiąca ścianki boczne i krawężnik pochylni dla niepełnosprawnych palisada: 6,00+6,00	100 m	0,1200 12,00000
7	KNR 0-11 0321-0201		Chodniki z kostki brukowej o antypoślizgowej strukturze o nieregularnym kształcie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem pochylnia dla niepełnosprawnych: 6,00*1,20+3,50*1,20	1m2	11,4000 11,40000
8	Knr 2-02 1207-0300		Balustrady zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych z dwóch rur # 42,4 mm zamontowanych na wysokości 75 i 90 cm na słupach mocowanych do podłoża z rurą na wys. 10 cm spełniającą rolę progu oporowego - chromowane balustrady: 6,00+6,00	1 m	12,0000 12,00000