

Przedmiar robót
Przebudowa ulic Szerokiej i Sienkiewicza
w m. Ciechanowiec

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego ul.Szeroka odc. I w km rob. 0+000 - 0+373,50; 373,50m ul. Szeroka odc. II w km rob. 0+000 - 0+223; 223,00m ul. Sienkiewicza w km rob. 0+000 - 0+151,50; 151,50m 0.748	km km	 0.75	
			RAZEM	0.75
1.2	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.2	2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w ob- miarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo 0.02	ha ha	 0.02	
			RAZEM	0.02
d.1.2	3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 20.00	mp mp	 20.00	
			RAZEM	20.00
2	D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01.02 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu. ul. Szeroka odc. I 0,58m3 ul. Szeroka odc. II 7,98m3 ul. Sienkiewicza 1,46m3 10.02	m3 m3	 10.02	
			RAZEM	10.02
2.2	D.02.01.01.61 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych ul. Szeroka odc. I 1508,93m3 ul. Szeroka odc. II 412,59m3 ul. Sienkiewicza 412,53m3 2334.05	m3 m3	 2334.05	
			RAZEM	2334.05
2.3	D. 02.03.01.02 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	6 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 10,02m3:0,1= 100,20m2 100.20	m2 m2	 100.20	
			RAZEM	100.20
d.2.3	7 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 10.02	m3 m3	 10.02	
			RAZEM	10.02
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.01/03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 40 cm			

[illegible]

Przedmiar robót
Przebudowa ulic Szerokiej i Sienkiewicza
w m. Ciechanowiec

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.3.3	<p>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łamanych gr. 20 cm</p> <p>ul. Szeroka odc. I w km rob. 0+000 - 0+373,50 373,50m*6,00m = 2241,00m2</p> <p>rozjazd: 20,00m2</p> <p>rozjazd w km rob. 0+346 str. P 40,00m2 K.T. str. L za wjazdem: 34,00m2 K.T. str. P za rozjazdem: 57,00m2</p> <p>ul. Szeroka odc. II w km rob. 0+000 - 0+223 223,00m*3,50m (średnio) = 780,50m2</p> <p>zmiana szerokości: 292,50m2</p> <p>ul. Sienkiewicza w km rob. 0+000 - 0+151,50 151,50m*2,50m (średnio) = 378,75m2</p> <p>zmiana szerokości: 351,25m2 4195.00</p>	m ²		
		m ²	4195.00	
			RAZEM	4195.00
3.4	D.04.02.01.11 Warstwa odcinająca wykonywana mechanicznie z piasku zagęszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.			
12 d.3.4	<p>Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm</p> <p>ul. Szeroka odc. I w km rob. 0+000 - 0+373,50 373,50m*6,60m = 2465,10m2</p> <p>rozjazd: 20,00m2</p> <p>rozjazd w km rob. 0+346 str. P 40,00m2 K.T. str. L za wjazdem: 34,00m2 K.T. str. P za rozjazdem: 57,00m2</p> <p>ul. Szeroka odc. II w km rob. 0+000 - 0+223 223,00m*3,50m = 780,50m2</p> <p>zmiana szerokości: 292,50m2</p> <p>ul. Sienkiewicza w km rob. 0+000 - 0+151,50 151,50m*2,50m (średnio) = 378,75m2</p> <p>zmiana szerokości: 351,25m2 4419.10</p>	m ²		
		m ²	4419.10	
			RAZEM	4419.10
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.00.00 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm			

Przedmiar robót
Przebudowa ulic Szerokiej i Sienkiewicza
w m. Ciechanowiec

[illegible]

Przedmiar robót
Przebudowa ulic Szerokiej i Sienkiewicza
w m. Ciechanowiec

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.5.2	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. przyjęto szacunkowo ul. Szeroka odc. I 99,00m*2,00m (średnio) = 198,00m ² 198.00	m ² m ²	 198.00	
			RAZEM	198.00
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
6.1	D. 07.02.01.01 Oznakowanie pionowe			
21 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ul. Szeroka odc. I 4szt. ul. Szeroka odc. II 2szt. ul. Sienkiewicza 2szt. 8	szt. szt.	 8.00	
			RAZEM	8.00
6.2	D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe			
22 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² wg. projektu stałej organizacji ruchu ul. Szeroka odc. I 8szt. ul. Szeroka odc. II 2szt. ul. Sienkiewicza 2szt. 12	szt. szt.	 12.00	
			RAZEM	12.00
7	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.			
7.1	D.08.01.01.02. Krawężniki betonowe.			
23 d.7.1	Krawężniki betonowe wystające i i opuszczone o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) ul. Szeroka odc. I w km rob. 0+000 - 0+373,50; 373,50m*2str. = 747,00m rozjazd: 13,00m 760.00	m m	 760.00	
			RAZEM	760.00
24 d.7.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem km.j/w - 760,00m*0,0617m ³ = 46,89m ³ 46.89	m ³ m ³	 46.89	
			RAZEM	46.89
7.2	D.08.02.02.21.Chodniki z kostek brukowych betonowych.			
25 d.7.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem wg pomiaru graficznego ul. Szeroka odc. I str. L 540,00m ² str. P 465,00m ² 1005.00	m ² m ²	 1005.00	
			RAZEM	1005.00
26 d.7.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna obmiar i km. jak w poz.wyżej 1005.00	m ² m ²	 1005.00	
			RAZEM	1005.00
27 d.7.2	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa górna obmiar i km. jak w poz.wyżej 1005.00	m ² m ²	 1005.00	
			RAZEM	1005.00
7.3	D.08.02.02.42 Wjazdy i wyjazdy z bram.			
28 d.7.3	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem KOLOROWA - typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem ul. Szeroka odc. I - wg wykazu zjazdów 343.00	m ² m ²	 343.00	

Przedmiar robót
Przebudowa ulic Szerokiej i Sienkiewicza
w m. Ciechanowiec

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	343.00
29 d.7.3	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
	343.00	m ²	343.00	
			RAZEM	343.00
7.4	D.08.01.01.22. Krawężniki betonowe			
30 d.7.4	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej jako opór na wjazdach (w linii ogrodzenia)	m		
	ul. Szeroka odc. I rozjazd w km rob. 0+345 str. P 16,00m+6,00m			
	przejście dla pieszych: 2*6,00m = 12,00m			
	ul. Szeroka odc. II połączenie z nawierzchnią bitumiczną odc. I - 20,00m zabezpieczenie P.T. i K.T. - 7,00m			
	ul. Sienkiewicza P.T. 5,00m 66.00	m	66.00	
			RAZEM	66.00
31 d.7.4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	66,00m*0,0617m3 = 4,07m3	m ³	4.07	
	4.07		RAZEM	4.07
7.5	D.08.03.01.01 Obrzeża betonowe.			
32 d.7.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej	m		
	ul. Szeroka odc. I - zabezpieczenie chodnika 170,00m			
	170.00	m	170.00	
			RAZEM	170.00
7.6	D.08.03.01 Obrzeża betonowe.			
33 d.7.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem	m		
	ul. Szeroka odc. I zabezpieczenie wjazdów (brama): 118,00m zabezpieczenie boków wjazdów poza chodnikiem: 37,00m			
	ul. Szeroka odc. II w km rob. 0+000 - 0+223 zabezpieczenie nawierzchni w miejscach gdzie brak jest ogrodzenia z fundamentem: 300,00m			
	ul. Sienkiewicza w km rob. 0+000 - 0+151,50 151,50m*2str. = 303,00m 758.00	m	758.00	
			RAZEM	758.00
8	INNE ROBOTY			
8.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego			
34 d.8.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.2	D.10.01.05.03 Przebudowa linii.			
35 d.8.2	Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych.	szt.		
	ul. Szeroka odc. I 22szt. 22	szt.	22.00	
			RAZEM	22.00
8.3	D.10.01.05.01 Przebudowa linii.			
36 d.8.3	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych wraz z dopasowaniem lokalizacji do kalenicy	szt.		
	ul. Sienkiewicza 1kpl. 1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.4	D.10.01.05.02 Przebudowa linii.			

Przedmiar robót
Przebudowa ulic Szerokiej i Sienkiewicza
w m. Ciechanowiec

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.8.4	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych ul. Szeroka odc. I 16szt Szeroka odc. II 5szt. ul. Sienkiewicza 7szt. 28	szt. szt.	 28.00	
			RAZEM	28.00
8.5 D-03.02.01 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie dróg.				
38 d.8.5	Przestawienie hydrantów pod ogrodzenia ul. Szeroka odc. I 2szt. 2	szt szt	 2.00	
			RAZEM	2.00
8.6 D.01.03.04 Przebudowa lini.				
39 d.8.6	Rurociągi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o śr. 110 mm jako zabezpieczenie kabla ener- getycznego i teleronicznego na przejściach poprzecznych i pod wjazdami 48.00	m m	 48.00	
			RAZEM	48.00
8.7 Inwentaryzacja powykonawcza				
40 d.8.7	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	
			RAZEM	1.00